

ISOLION BRT 135 **ГРУБИ БЕТОНОВИ ГРУНДОВЕ**

Описание на продукта	<ul style="list-style-type: none">› Еднокомпонентен акрилен дисперсионен полимер, който е специално разработен за груба бетонна грунтовака под гипсови и груби бетонови повърхности .
Област на използване	<ul style="list-style-type: none">› При хоризонтални и основни приложения,› При вътрешни интериори ; вертикални стени и тавани,› Използва се за повишаване прилепването към груби бетонни основи на гипсови, варови и циментови основи и като грунд при таванните разтвори.› Образува силна и трайна връзка.› Лесно се прилага.
Характеристика и преимущества	<ul style="list-style-type: none">› Предотвратява бързото изгубване на вада при циментови и гипсови течности.› На водна основа е и не съдържа разтворители.› Има висока водонепроницаемост.› Повърхността не трябва да съдържа цели, подвижни и слаби частици, трябва да е почистен от замръзване, циментов шербет, водни локви, масло, грес, парафин, покрития и чужди частици и от други замърсители.› Повърхността се подготвя с подходящи механически техники като техника с високо налягане или абразивно оборудване.
Подробности по прилагането	<ul style="list-style-type: none">› Целият прах, хлабавите и лесно раздробяващите се материали предварително се почистват напълно с четка и/или вакуум.
Подготовка на повърхността	<ul style="list-style-type: none">› Местата изискващи ремонт, да се ремонтират със смес ISOLION РЕМОНТНА СМЕС.
Приложение	<ul style="list-style-type: none">› ISOLION BRT 135 ГРУБ БЕТОНОВ ГРУНД се разлива в чист съд или в своята опаковка по 12 кг. Бидони/кофи след добавяне на 4-5 литра вода се разбърква с миксер или бормашина на ниски обороти (400-600 rpm) до хомогенизиране на съединението.› При работа с ISOLION BRT 135, продуктът да се смесва редовно чрез определено време.› Прилага се на повърхността с четка, валик или чрез пръскане.

Предупреждения и Препоръки

- › Продуктът е дразнещ при контакт с кожата.
- › При прилагане трябва да се използват работни облекла, защитни ръкавици очила и маска.
- › в случай на контакт с очите, очите незабавно да се измият с топла вода и да се потърси медицинска помощ.
- › Не добавяйте чужди вещества.
- › След прилагане да се защити от неблагоприятни атмосферни условия като пряка слънчева светлина, силен вятър, висока температура на въздуха (+35°C), дъжд и от замръзване.
- › Ръцете трябва да се почистят с вода и миелни средства, преди продуктът да изсъхне напълно.
- › Инструментите да се почистят с вода, непосредствено след прилагането и преди затвърдяването на продукта.
- › След затвърдяването почистването може да се извърши с механически методи.

Технически свойства

Цвят	Бял
Вид	Течен
Плътност (kg. /lt.)	1,55 (± 0,05) (Вискозен)
Структура	Акрилна емулсия
Време на изсъхване (мин.)	50 – 130
pH	7-9
Време на пълното изсъхване (час)	24

*** Тестовете са проведени при лаборатории с относителна влажност 50% и температура 23 оС.

Разход › 0,25 – 0,35 kg/m²

Опаковка › 12 kg пластмасови бидони/кофи.

Трайност › В затворени и неповредени оригинални опаковки, трайността на продукта е 12 месеца след датата на производството. Защитете продукта от замръзване и от възпламеняване.

Стандарти › Съответства на стандарт TS 13744 , TS EN 1504-2



