

## İSOLİON COLOR IN PEINTURE POUR MUR INTÉRIEUR À BASE D'EAU

<b>Description du produit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› C'est une peinture d'intérieur décorative, à base d'eau et de résine d'émulsion, additif de silicone, il a un aspect semi-mat.</li></ul>
<b>Zone d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Sur les vieux et nouveaux murs intérieurs et plafond peints / plâtrés,</li><li>› Plaques de plâtre, béton, osb, surfaces texturées en verre,</li><li>› Applicable sur les papiers de murs qui peut être repeindre après que le traitement de doublure a été réalisé.</li></ul>
<b>Caractéristiques et Avantages</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Grâce à la haute résistance créée par le renforcement de la technologie au silicium et à sa texture semi-mate spéciale, il possède une fonction d'effacement réelle.</li><li>› C'est un revêtement optimal avec une couverture élevée ainsi que la spécialité d'effacement.</li><li>› Il s'intègre à la surface que vous pratiquez. Il ne craque pas, ne gonfle pas et ne se répand pas.</li><li>› Permet d'économiser de la main-d'œuvre grâce à sa puissance d'épandage pendant l'application.</li><li>› Il n'y a pas d'odeur désagréable parce qu'il est à base d'eau et il est ami avec l'environnement.</li></ul>
<b>Détails D'application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› La surface d'application doit être désinfectée de toutes sortes de saletés, de poussière, d'huile de moisissure, de couches lâches, il doit devenir sec, propre et autoportant. Dans le béton, le béton brut et les nouvelles surfaces plâtrées, la période de pose est prévue (28 jours), les particules de plâtre en vrac doivent être nettoyées de la surface par frottement ou par des méthodes similaires. Dans les zones requises, la surface doit être réparée avec ISOLION MORTIER DE RÉPARATION. Pour obtenir une surface lisse on doit faire sur la surface une application de plâtre satiné.</li></ul>
<b>Préparation de surface</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Après l'application de la pâte, s'il est nécessaire, la surface doit être poncée et une doublure avec un primaire isolant doit être réalisée.</li></ul>
<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Au moins 2-3 heures après le traitement de doublure, İSOLİON PEINTURE POUR MUR INTÉRIEUR diluée à 10 % (en volume) avec de l'eau, doit être appliqué deux couches avec un rouleau ou avec un pinceau. Il faut attendre au moins 4-5 heures entre les étages.</li></ul>

## Avertissements et Recommandation

- › Au moment de l'application, des vêtements de travail appropriés, des gants de protection, des lunettes et un masque doivent être utilisés.
- › Les aliments et les boissons ne doivent pas être placés dans les zones d'application. Il devrait être utilisé là où les enfants ne peuvent pas atteindre.
- › Utilisé entre +5 °C et +35 °C

## Spécification technique

Type de fixation	Acrylique copolymère
Vision	Likit
Densité	1,4-1,5 kg/lit
Viscosité	120-140 KU
pH	8-9
Durée de séchage	Ne pas tenir poussière : 1 heure Deuxième couche : 4-5 heures, Séchage complète : 24 heures

\*\*\* Les tests ont été effectués dans un laboratoire à 23 °C et d'humidité relative à 50%.

## Débit

- › 0.075- 0.095 lt /m<sup>2</sup> (couche unique)

## Emballage

- › Seau plastique de 15 LT et 7,5 LT.

## Durée de conservation

- › La durée de conservation est de 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, protégé du soleil et du gel dans un environnement frais et sec.

## Norme

- › Il est conforme à la norme TS 5808, TS EN 1504-2.

