

## **İSOLİON PAINT SUPER C** PEINTURE DE PLAFOND A BASE D'EAU

<b>Description du produit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› C'est une peinture de plafond intérieure à aspect mate à base de copolymère acrylique, très blanc et de spécialité de gainage</li></ul>
<b>Zone d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Sur les surfaces intérieures,</li><li>› Sur les murs et les plafonds,</li><li>› Sur les anciennes surfaces peintes,</li><li>› Il est utilisé sur les surfaces enduites de plâtre, de béton et de chaux.</li></ul>
<b>Caractéristiques et Avantages</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› A une capacité respiratoire élevée.</li><li>› Il est mate et lisse, il ne brille pas sous la lumière.</li><li>› Il a une capacité de couverture très élevée.</li><li>› Il ne gonfle pas et ne se répand pas.</li><li>› Permet d'économiser de la main-d'œuvre grâce à sa puissance d'épandage pendant l'application.</li></ul>
<b>Détails D'application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Les surfaces doivent être saines, désinfecté de toute saleté, huile et poussière, ils doivent être propres et sèches. La vieille peinture doit être grattée et nettoyée et les fissures sur le mur doivent être remplies avec la pâte intérieure acrylique.</li></ul>
<b>Préparation de surface</b>	
<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Diluer 20% pour la première couche et 15% pour la deuxième couche avec de l'eau, appliquer 2 couches avec une brosse ou un rouleau.</li></ul>

## Avertissements et Recommandation

- › Bien mélanger la peinture avant de l'utiliser la peinture et ne pas mélanger la peinture avec une autre peinture.
- › Ne pas appliquer en cas de gel ou en cas de risque de gel.
- › Protéger la surface d'application de la pluie, du gel, de la circulation des piétons et de l'humidité élevée jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.
- › Ne pas appliquer dans des conditions où la température de surface et la température ambiante sont inférieures de 0 ° C, supérieures de 35 ° C.
- › Protéger du trafic lourde la surface pendant 24 heures après l'application
- › Attendez 4 semaines pour que le lavage et le nettoyage de la surface.

## Spécification Technique

Type de fixation	Emulsion acrylique
Vision	Liquide
Densité	1,55-1,65 kg/lt
Viscosité	120-140 KU
pH	8-9,5
Temps de séchage	Séchage de contact 2 heures Séchage complet 8 heures

\*\*\* Les tests ont été effectués dans un laboratoire à 23 ° C et d'humidité relative à 50%

## Débit

- › 0,200-0,250 kg/ m2 deux couches d'application

## Emballage

- › Seau plastique de 15 LT et 7,5 LT

## Durée de conservation

- › La durée de conservation est de 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, protégé du soleil et du gel dans un environnement frais et sec.

## Norme

- › Il est conforme à la norme TS 5808, TS EN 1504-2.

